

www.anatol.com

# CUBE

#### Сушильная камера для трафаретов

## Камера для сушки трафаретов Anatol Cube предлагает среду с контролируемой температурой для эффективной сушки после мойки и нанесения емульсии:

- Циркуляция воздуха и точный цифровой контрольтемпературы позволяют быстро высушивать трафареты и готовить их к производству
  - Вмещает до 10 трафаретов одновременно на полках
- из нержавеющей стали под углом для слива излишков воды и эмульсии
- Встроенная система фильтрации воздуха обеспечивает отсутствие пыли и мусора в
- обеспечивает отсутствие пыли и мусора в шкафу, поддерживая чистоту ваших трафаретов во время сушки
- Подходит для трафаретов размером 51см х 61см, 53см х 71см, 58см х 79см, 58см х84см или 66см х 91см





#### СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ



Четыре вентилятора обеспечивают циркуляцию воздуха в камере для быстрой сушки



Шнур питания быстро отсоединяется для перемещения по помещению

26" x 36" / 66.0 x 91.4 см

23" х 33" / 58.4 х 83.8 см



#### 🖄 Дизайн и конструкция

- Четыре вентилятора обеспечивают эффективную циркуляцию воздуха по всей сушильной камере
- Встроенная система фильтрации воздуха защищает трафареты от пыли и мусора во время сушки
- Прочные блокировочные ролики позволяют легко перемещать сушильною камеру по вашему помещению
- Полки из нержавеющей стали под углом для слива избыточной влаги
- Минимальный контакт между трафаретами и полками
- Вмещает до 10 трафаретов одновременно



#### Панель управления

- Быстрая активация
- Цифровое управление температурой от 90°F до 122°F (32°C - 50°C)
- Цифровой таймер сушки со звуковым сигналом по завершению



#### Двухлетняя ограниченная гарантия

Прилагаются все усилия для обеспечения точности рекламной информации, включенной в настоящую брошюру. Технические характеристики могут быть изменены. Компания Anatol Equipment Manufacturing Co. и ее дочерние компании, если таковые имеются, однозначно отказываются от любой ответственности за ущерб, косвенный или случайный, возникший в результате покупки, транспортировки, установки или использования любой продукции на основании информации, содержащейся в данной брошюре. Любые права или средства правовой защиты ограничены исключительно тем, которые были предоставлены в письменной форме компанией Anatol Equipment Manufacturing LTD во время продажи.



### СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ



Легкий в использовании цифровой контроль времени и температуры



Система фильтрации воздуха удерживает воздух внутри камеры чистым и свободным от пыли и мусора

вместимость	10 трафаретов
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	40" x 46.5" x 31.8" (101.6 см x 118 см x 80.9 см)
BEC	310.8 lb (141 кг)
СОВМЕСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ ТРАФАРЕТОВ	20" х 24" / 50.8 х 61.0 см
	21" x 28" / 53.4 x 71.1 см
	23" х 31" / 58.4 х 78.7 см
	23" х 33" / 58.4 х 83.8 см
	26" х 36" / 66.0 х 91.4 см
максимальная мощность	1200 W
источник питания	230 V, 1Ph, 50 Hz
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	90°F - 122°F (32°C - 50°C)
поток воздуха	78 CFM